

红外测温仪

红外温度传感器

型号：HE-Y15

特点：

- ◆ 测量范围：0--150℃
- ◆ 发射率可设定
- ◆ RS485 输出
- ◆ 经济型测温仪，极高的性价比。

应用范围：

电力，食品，橡胶，造纸，塑料，包装，涂装，电气，纺织，印刷，复合材料，设备配套等。

HE-Y15 数字式红外测温传感器是专门针对电力系统的智能温湿度控制器配电柜中测量铜牌的温度设计开发的产品，该产品输出数字信号，通过 485 通讯通过 232 转换后直接和计算机的 COM1 口连接，电脑的对对应控制软件中可直接读入对应编号的温度值，可以同时 256 个温度传感器同时测量并读出温度值，操作简单，适合多点测量，体积小配支架方便安装。

技术参数



应用领域

电力配电柜中铜牌，母线的温度测量，防止铜牌母线温度过高烧坏设备，影响正常生产工作，还可以适合发动机中电池两极的测量，电路板及电路板中的器件的温度测量等等。

| | |
|-------|------------|
| 型号 | HE-Y15 |
| 测量范围 | 0—150℃ |
| 测量精度 | ±1%或±2℃ |
| 重复精度 | ±0.5% |
| 距离系数 | 8: 1 |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 发射率 | 可设定 |
| 响应时间 | 500ms |
| 瞄准方式 | 无 |
| 工作波段 | 8~14um |
| 输出方式 | RS485 |
| 环境等级 | Ip65 |
| 环境温度 | -20~60℃ |
| 相对湿度 | 10~95%，不结露 |
| 电源 | 5VDC |
| 尺寸 | 35mm×65 |
| 配件 | 支架 |

北京时代瑞资科技有限公司

电话：010-67506261（多线） 52487298 传真：010-52283941

网址：www.hsain.com 邮箱：kf@hsain.com

主要产品：红外测温仪，硬度计，超声波探伤仪，测厚仪，测振仪，粗糙度仪，温控数显仪，红外热像仪