

红外测温仪

红外测温仪

型号：HE-Y80

特点：

- ◆ 测量范围：0—800℃
- ◆ 发射率固定 0.95
- ◆ 4~20mA 输出
- ◆ 可选配二次仪表，大屏显示，无纸记录等
- ◆ 经济型测温仪，极高的性价比。

应用范围：

烟草，食品，橡胶，造纸，塑料，包装，涂装，电气，纺织，印刷，复合材料，设备配套等。

非接触测温是红外测温仪的最大的优点，使用户可以方便的测量难以接近或移动的目标。红外测温仪可以不接触目标而通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度。HE-Y80 红外测温仪是一种结构小巧外观精致，他将传感器的光学系统和电路部分共同集成在不锈钢外壳内，易于安装，金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接。

技术参数

型号	HE-Y80
测量范围	0—800℃
测量精度	±1%
重复精度	±0.5%
距离系数	30: 1
显示分辨率	0.1℃
发射率	固定 0.95
响应时间	300ms
瞄准方式	无
功能	可扩展上下限报警，RS232 或 RS485 输出，无纸记录数据，可与 PC 联机，配套软件实时显示及记录。
工作波段	8~14um
输出方式	4~20mA
环境等级	Ip65
环境温度	0~60℃
相对湿度	10~95%，不结露
电源	24VDC, 100mA
配件	支架，连接电缆线



北京时代瑞资科技有限公司

电话：010-67506261（多线） 52487298 传真：010-52283941

网址：www.hsain.com 邮箱：kf@hsain.com

主要产品：红外测温仪，硬度计，超声波探伤仪，测厚仪，测振仪，粗糙度仪，温控数显仪，红外热像仪