

# 大屏显示器

## 大屏显示器

型号：HK-DP

HK 系列大屏显示器分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类，以满足不同的应用要求。1 台大屏机箱内可以混装这三种类型，完成较复杂的功能。

- 采用高亮度 LED 显示器件，锁存显示方式。亮度高，均匀，抗干扰能力强
- 大屏内各部件采用完全组合式结构，标准化程度高，生产周期短，维修方便
- LED 字高从 45.72mm (1.8 英寸) 到 304.8mm (12 英寸)
- 测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号，单通道或多通道。
- 通讯接口型用于与计算机、XS 系列仪表或其它智能设备配合使用
- 时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示

## 技术规格

电 源：220V AC，±10%

工作环境：-20℃~50℃，湿度低于 90%R.H

显示颜色：红

通讯接口

光电隔离

大屏通讯地址 0 ~ 99 可设定

通讯速率 2400、4800、9600、19200 通过设定选择  
配套测试软件，提供组态软件和应用软件技术支持



## 外型，安装与接线

长、宽尺寸与显示内容，LED 高度，工程量单位等相关机箱：LED 高度在 203.2mm (8 英寸) 以下 (含 8 英寸) 的，厚度一般为 60mm，机箱材料采用铝合金，银灰色，显示面为有机玻璃；

LED 高度超过 203.2mm (8 英寸) 的，厚度一般为 120mm，采用钢制机箱，一般为黑塑表面，显示面为有机玻璃  
大屏在安装时必须制作安装支架，其强度应保证大屏安装牢固、可靠、安全。大屏上的定位板只作为大屏在安装时的定位，不能作为承载载体

**不能安装在阳光直射场所**

北京时代瑞资科技有限公司

电话：010-67506261 (多线) 52487298 传真：010-52283941

网址：[www.hsain.com](http://www.hsain.com) 邮箱：[kf@hsain.com](mailto:kf@hsain.com)

主要产品：红外测温仪，硬度计，超声波探伤仪，测厚仪，测振仪，粗糙度仪，温控数显仪，红外热像仪

# 大屏显示器

## 型号规格

内容	代码说明	
	DP/	
类型	CS	测量输入型 DP (内置相应测量功能仪表)
	TS	通讯接口型 DP
	SZ	时钟型 DP (可选配 XSPC, 具有时间程序给定器功能)
	HH	混装型 DP
材质	T	机箱材质为铁制
	L	机箱材质为铝制
	G	机箱材质为不锈钢制
显示方式	1	表示单面显示
	2	表示双面显示 (第 2 面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格)
LED 高度×LED 位	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> × <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	如双面显示时, LED 位数时两面数码管显示位数总和
指示灯数量 (限 CS、TS 型 DP)	<input type="checkbox"/> —	不需要指示灯时为 0
继电器输出 (限 TS 型, 通讯协议类型 C 型)	T <input type="checkbox"/> —	T0: 无继电器输出 T1~T4: 1~4 点输出
显示内容 (限 SZ 型 DP)	<input type="checkbox"/> —	显示内容如: 月, 日, 时, 分
背光显示字数	B <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> —	如工程量单位、公司名称等背光显示总位数, 没有可省略
通讯接口 (限 TS 型 DP)	S <input type="checkbox"/> —	S1: RS—232 接口 S2: RS—485 接口
通讯协议类型 (限 TS 型 DP)	A—	按用户提供协议
	B—	配接 XS 系列仪表或模块
	C—	配接计算机, 按标准缓冲区方式
仪表型号 (限 CS、SZ 型 DP, 其中 SZ 型配接仪表为 XSPC)	<input type="checkbox"/> —	实现测量功能对应的仪表型号
仪表电源	V0	220V AC
	V1	24V DC

北京时代瑞资科技有限公司

电话: 010-67506261 (多线) 52487298 传真: 010-52283941

网址: [www.hsain.com](http://www.hsain.com) 邮箱: [kf@hsain.com](mailto:kf@hsain.com)

主要产品: 红外测温仪, 硬度计, 超声波探伤仪, 测厚仪, 测振仪, 粗糙度仪, 温控数显仪, 红外热像仪