

涂层测厚仪

涂层测厚仪

型号: HTL200

HTL200 涂层测厚仪是一种手持式, 双功能涂层测厚仪。既可用于钢铁上的非磁性涂镀层, 如油漆、塑料、搪瓷等的测量,

又可用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的所有绝缘层, 如阳极氧化膜、油漆、涂料等的测量。

仪器可自动识别两种情况。

可广泛用于在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。本仪器是材料保护专业必备的仪器。

功能特点:

- 高精度涂覆层涡流测厚仪
- 分辨率 0.1um
- 自动开机, 自动关机
- 三点全量程校准功能
- 防磨探头
- 测量声音指示
- V 型槽可用于有弧度的部位
- 公英制转换 um-mils 可选

技术参数

测量范围	0~1250 μm (F); 0~1250 μm (N) μm
精度	$\pm(1 \mu\text{m}+3\%)$
最小测量面积	$\phi 20\text{mm}$
尺寸	100x55x20mm
重量	120g

双功能涂层测厚仪	为两用型。既可用于钢铁上的非磁性涂镀层, 如油漆、塑料、搪瓷等的测量, 又可用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的所有绝缘层, 如阳极氧化膜、油漆、涂料等的测量。仪器可自动识别两种情况。 备注: 此仪器为涡流测量原理, 不可以测量金属镀层应用
----------	---



基本配置

主机(内置探头)、标准箱、7 号电池、操作说明、仪器盒、两块校准底材、挂绳。

北京时代瑞资科技有限公司

电话: 010-67506261 (多线) 52487298 传真: 010-52283941

网址: www.hsain.com 邮箱: kf@hsain.com

主要产品: 红外测温仪, 硬度计, 超声波探伤仪, 测厚仪, 测振仪, 粗糙度仪, 温控数显仪, 红外热像仪