

# 里氏硬度计

## 里氏硬度计

型号: TH110

### 产品概述:

- 已安装的机械或永久性组装部件。
- 模具型腔。
- 重型工件。
- 压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。
- 测量空间很狭小的工件。
- 轴承及其它零件。
- 金属材料仓库的材料区分。
- 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。

### 功能特点

- 可实现六种硬度 (HL、HRB、HRC、HB、HV、HS) 间的相互转换及硬度与抗拉强度间的相互转换
- 可显示测量值、平均值、日期、冲击方向、测试次数、测试材料、硬度制等信息, 显示信息丰富
- 一台主机可配备 7 种不同冲击装置使用, 更换时不需校准, 自动识别
- 可输入测试日期及代号
- 具有示值软校准功能
- 有充电指示及低压报警功能
- 可打印任意份测试结果
- 可自动关机
- 可自行更换充电电池

### 技术参数

测量范围	(170~960)HLD (17.9~69.5)HRC
测量方向	支持 360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)
硬度制式	里氏、肖氏、布氏、洛氏 B、洛氏 C、维氏
示值误差	±6HLD (HLD=760 时)
使用温度	0℃~40℃
打印纸卷直径	40mm
打印纸宽	44.5±0.5mm
充电时间	2~3.5 小时
充电电源	12V/600mA
重量	0.615kg
外形尺寸	235×90×47mm

### 标准配置:

主机 (含打印机) 1 台; D 型冲击装置 1 支 小支撑环 1 只; 尼龙刷 1 只; 高值标准里氏硬度块 1 块; 充电器 1 只; 打印纸 1 卷

**可选配置 (异型冲击装置):** 各种冲击装置 里氏硬度块 各种异型支撑环



北京时代瑞资科技有限公司

电话: 010-67506261 (多线) 52487298 传真: 010-52283941

网址: [www.hsain.com](http://www.hsain.com) 邮箱: [kf@hsain.com](mailto:kf@hsain.com)

主要产品: 红外测温仪, 硬度计, 超声波探伤仪, 测厚仪, 测振仪, 粗糙度仪, 温控数显仪, 红外热像仪