

邵氏硬度计

邵氏硬度计

型号：TH200

产品概述：

本仪器为数显邵氏 A 型硬度计，具有测值准确，操作简单，携带方便，造型美观等优点。它适用于塑料（如薄膜、医疗器具等）、合成橡胶（如密封件、轮胎、胶辊、胶管/带、电线电缆、减振器等）及其它相关化工制品的硬度测量。

功能特点

- 具有最大值锁存、平均值自动计算及欠压报警功能
- 与本机携带的本公司 RS232 通讯电缆连接，能与计算机进行数据通讯
- 具有自动关机功能
- 与邵氏硬度测试台连接后能进行更高精度的测量



技术参数

测量范围	0~100HA
测量误差	在 20~90HA 内，误差 $\leq\pm 1$ HA
环境温度	0~40℃
外型尺寸	168×31×30mm
分辨率	0.2HA
电 源	3×1.55V 扣式电池
重 量	144g

标准配置：

① TH200 主机 ② 扣式电池

可选配置（异型冲击装置）：① 邵氏硬度测试台 ② RS232 通讯电缆

北京时代瑞资科技有限公司

电话：010-67506261（多线） 52487298 传真：010-52283941

邮 箱：kf@hsain.com

网址：www.hsain.com

主要产品：红外测温仪，硬度计，超声波探伤仪，测厚仪，测振仪，粗糙度仪，温控数显仪，红外热像仪