

邵氏硬度计

邵氏硬度计

型号：TH210

产品概述：

本仪器为数显邵氏D型硬度计，具有测值准确，操作简单，携带方便，造型美观等优点。它适用于硬塑料（如热塑性塑料、硬树脂、尼龙和有机玻璃等）、硬橡胶及其它相关化工制品（如防腐材料、阻燃材料、油漆涂料等）的硬度测量。

功能特点

- 具有最大值锁存、平均值自动计算及欠压报警功能
- 与本机携带的本公司RS232通讯电缆连接，能与计算机进行数据通讯
- 具有自动关机功能
- 与邵氏硬度测试台连接后能进行更高精度的测量



技术参数

测量范围	0~100HD
测量误差	在 20~90HD 内，误差 $\leq\pm 1$ HD
环境温度	0~40℃
外型尺寸	173×56×42mm
分辨率	0.2HD
电 源	3×1.55V 扣式电池或 4.5V 交直流电源适配器
重 量	233g

标准配置：

① TH210 主机 ② 扣式电池

可选配置（异型冲击装置）：

① 邵氏硬度测试台 ② RS232 通讯电缆 ③ 4.5V 交直流电源适配器

北京时代瑞资科技有限公司

电话：010-67506261（多线） 52487298 传真：010-52283941

邮 箱：kf@hsain.com

网址：www.hsain.com

主要产品：红外测温仪，硬度计，超声波探伤仪，测厚仪，测振仪，粗糙度仪，温控数显仪，红外热像仪