

测振仪

测振仪

型号：TV110

TV110测振仪采用压电式加速度传感器，把振动信号转换成电信号，通过对输入信号的处理分析，显示出振动的加速度、速度、位移值；并可通过打印机打印出相应的测量值及加速度的频谱图。其技术性能符合国际标准ISO2954及我国国家标准GB/T13824中对于振动烈度测量仪和GB13823 3中正弦激励法振动标准的要求；它广泛地被应用于电力、石化、机械制造、冶金、车辆等领域。

功能特点：

- 配有打印机，可打印测量值和加速度频谱图
- 具有电源欠压指示功能
- 可设置限界：对限界外的测量值能自动报警
- 设有删除功能：对内存测量值及频谱图可进行删除处理
- 具有存贮功能：可存100个测试值和10幅频谱图
- 允许误差： $\leq \pm 5\% \pm 2$ 数字
- 使用环境温度：0~45℃

基本配置

主机 1台，
传感器1个，
微型打印机1个，
磁性吸座1个，
充电器1个，随机文件1套，
仪器箱 1个。

可选 附件

探针组件 1套 长探针 1根

技术参数

测量范围	加速度	0.1~199.9m/s ² (峰值)
	速度	0.01~19.99cm/s (有效值)
	位移	0.001~1.999mm (峰-峰值)
频率范围	加速度	10~500Hz、10Hz~1KHz、10Hz~10KHz
	速度	10~500Hz、10Hz~1KHz
	位移	10Hz~500Hz
电源	镍氢电池 4×1.25V	
外型尺寸	270×86×47 (mm)	
重量	650g	



北京时代瑞资科技有限公司

电话：010-67506261（多线） 52487298 传真：010-52283941

网址：www.hsain.com 邮箱：kf@hsain.com

主要产品：红外测温仪，硬度计，超声波探伤仪，测厚仪，测振仪，粗糙度仪，温控数显仪，红外热像仪